

## Deshumidificador para obras

### FDP96

Especialmente diseñado para el secado en obras e instalaciones industriales. Su estructura es de acero galvanizado, caracterizada por su resistencia y robustez. Destaca su movilidad y funcionamiento autónomo.

Ofrece un secado rápido y natural, ofreciendo un bajo nivel sonoro. Requieren un mantenimiento mínimo.

### Características

- Defrost automático
- Gas ecológico R1234yf
- Humidostato mecánico
- Evaporador tubo liso
- Contador de horas
- Conexión a desagüe fijo
- Ruedas robustas
- Bajo consumo energético



### Especificaciones técnicas

Tipo	móvil
Capacidad de extracción (*)	80 l/24h
Caudal del aire	1000 m <sup>3</sup> /h
Temperatura de servicio	1-35 °C
Tensión eléctrica	230/50 V/Hz
Consumo máximo	1,2 kW
Refrigerante	R1234yf
Nivel sonoro	52 dB(A)
Depósito de condensados	14 l
Dimensiones (alt x ancho x fon)	1000x560x570 mm
Peso	57 kg

\* A 30° C - 80% HR


**Charmex S.A.**  
**Oficina central y almacén**  
 Calle Venezuela nº 35  
 08019 Barcelona


#### Más información

 [charmex.info](http://charmex.info)

 Charmex S.A.

#### Información de contacto

 93 303 44 06

 [charmex@charmex.info](mailto:charmex@charmex.info)