



## SERIE DRCC



## **DESHUMIDIFICADORES RESIDENCIALS POR CONDUCTOS**

Los deshumidificadores residenciales TRAU son equipos diseñados para aplicaciones domésticas y comerciales. Su perfil de baja silueta permite que se instalen en falso techo para conducirse a los distintos recintos.

Estos equipos están diseñados para trabajar en instalaciones de suelo radiante/refrescante, por lo que incorporan baterías de agua para controlar la temperatura y humedad de la sala.



Aptos para:

Hogares Suelo refrescante Comercios



Batería pre+post enfriamiento



Baja silueta

Caudal de aire hasta 1.000 M<sup>3</sup>/H

Capacidad de extracción

25 - 100 L/24H





## Accesorios

- ·Controlador humedad y temperatura CX2000PTHK-02.
- · Controlador de humedad y temperatura AR247.

- Opcionales
- · Versión WZ.
- · Versión DehuClima (DC).

Características Técnicas	DRCC33	DRCC66	DRCC100
Capacidad de extracción 1	31,5 L/24h	64,5 L/24h	100 L/24h
Capacidad de extracción 2	25 L/24h	51 L/24h	79 L/24h
Caudal de aire	300 m3/h	550 m3/h	1000 m3/h
Caudal de agua	175 L/24h	360 L/24h	550 L/24h
Potencia nominal	400 W	850 W	1200 W
Temperatura operativa	15 - 33 °C	15 - 33 °C	15 - 33 °C
Presión Disponible	40 Pa	50 Pa	50 Pa
Refrigerante	R134a	R134a	R134a
Nivel sonoro	38 dB (A)	42 dB (A)	46 dB (A)
Alimentación	230 V/I/50 Hz	230 V/I/50 Hz	230 V/I/50 Hz
Dimensiones Al x An x Fon	260 x 662 x 652 mm	309 x 858 x 706 mm	364 x 1173 x 656 mm
Peso	33 kg	52 kg	60 kg



