

HUMIDIFICADORES POR ULTRASONIDOS



HUMIDIFICADOR SLIMFOG



Humidificador por ultrasonidos con una producción máxima de 2 l/h. Su fácil instalación lo hace apto para aplicaciones con espacios reducidos. Slimfog es un equipo diseñado para aplicaciones sin riesgo de condensación: el tamaño de gota es menos de 5 micras, que sumado a su bajo consumo (120W) y a su amplio rango de trabajo lo hace un equipo versátil para multitud de aplicaciones.

Aplicaciones:

- Horticultura
- Bodegas
- Confort doméstico/oficinas
- Cámaras frigoríficas

Kit hidráulico incluido



Humidostato mecánico



DATOS TÉCNICOS

Tipo	Humidificador por Ultrasonidos
Capacidad de humidificación	1,6 - 2 L/h
Tensión eléctrica	100-240VCA/50-60Hz
Potencia	120W
Tamaño de la gota	5 µm
Humidostato	Mecánico
Distancia máx. Atomización	3,5 m
Nivel sonoro	55 dB
Tipo de agua	Osmotizada
Temperatura del agua	10-55 °C
Dimensiones (altxanxfon)	362x206x550 mm
Peso	4,5 kg

ACCESORIOS

--- Humidostato digital THP-HYGRO ---



--- Ósmosis Inversa "RO-3" ---



| Control preciso y estable de la humedad

| Diámetro de gotas 5 µm.

| Instalación mural

| Control por humidostato digital THP-HYGRO (accesorio)

| Incluye Filtro de aire

| Incluye Kit hidráulico

