

## TECNOSYSTEMI EASY FLOW PUMP

- **230V - 50Hz** de fuente de alimentación
- **19 W** de consumo de energía
- Tapa con **junta de estanqueidad**
- Grado de protección **IP20**
- Contacto de alarma **C-NO/NC 8A**

El paquete incluye una placa de anclaje de flotador, bomba, tubo de ventilación, cinta adhesiva de doble cara, manguito adaptador y conector eléctrico extraíble.

### Instalación en equipos de pared

- Instalación en aires acondicionados de pared
- Instalación en consolas
- Instalación en fan coil.

### Instalación en equipos para falso techo

- Instalación en aires acondicionados en falso techo
- Instalación en conductos



Tipo	EF7 LT.	EF11 LT.	EF15 LT.	EF20 LT.
Para splits (kW)	5 kW	10 kW	16 kW	20 kW
Altura máxima (m)	7 metros	8 metros	10 metros	10 metros
Consumo máximo (W)	19 W	19 W	19 W	19 W
Nivel sonido (dB)	21 dB (A)	21 dB (A)	25 dB (A)	26 dB (A)
Tamaño bomba	L97 x W30 x H55			
Tamaño tubo (mm)	4x6 mm	4x6 mm	4x6 mm	4x6 mm
Tamaño flotador	L91 x W34 x H39			

**Charmex S.A.**  
**Oficina central y almacén**  
 Calle Venezuela nº 35  
 08019 Barcelona

**Más información**  
 [charmex.info](http://charmex.info)  
 **Charmex S.A.**

**Información de contacto**  
 **93 303 44 06**  
 [charmex@charmex.info](mailto:charmex@charmex.info)

## GRANDES VENTAJAS EN PEQUEÑAS PIEZAS



## GRANDES VENTAJAS EN PEQUEÑAS PIEZAS

