

## TECNOSYSTEMI SMART FLOW

- **230V - 50Hz** de fuente de alimentación
- **27 W** de consumo de energía
- Grado de protección **IPX7**
- Contacto de alarma **C-NO 6A**

### Para diferentes instalaciones profesionales


- Aires acondicionados tipo columna
- Refrigerantes para vitrinas
- Armarios frigoríficos
- Mostradores frigoríficos
- Evaporadores
- Aire acondicionado en falso techo



Tipo	SF20 LT.	SF30 LT.	SF40 LT.
Caudal (l/h)	20 l/h	30 l/h	40 l/h
Para splits (kW)	20 kW	30 kW	40 kW
Altura máxima (m)	12 metros	14 metros	18 metros
Consumo máximo (W)	19 W	25 W	27 W
Nivel sonido (dB)	29 dB (A)	50 dB (A)	53 dB (A)
Tamaño bomba	L143 x W76 x H62,3	L143 x W76 x H62,3	L143 x W76 x H62,3
Conexión 20 LT. (mm)	4x6 mm	-	-
Conexión 30 - 40 LT. (mm)	-	6x9,25 mm	6x9,25 mm

**Charmex S.A.**  
**Oficina central y almacén**  
 Calle Venezuela nº 35  
 08019 Barcelona

#### Más información



#### Información de contacto

