

NEPTRONIC SKE4

- Capacidad desde 6 - 300 l/h (2.7 - 136 kg/h)
- Mantenimiento rápido y sencillo
- Interfaz fácil de usar con pantalla LCD para menús
- Ningun cilindro de plástico para reemplazar
- Drenaje del agua templada por debajo de 140 °F (60 °C)
- Sistema de programación integrado para funcionamiento



Respetuoso con el medio ambiente



Cámara de evaporación permanente de acero inoxidable



Con desagües para el drenaje del agua



SKE4 - HUMIDIFICADOR DE VAPOR POR RESISTENCIAS

Los elementos calefactores resistivos del SKE4 transforman la energía eléctrica en calor que hierve el agua, produciendo vapor. El proceso permite generar rápidamente vapor sin minerales, inodoro y estéril con cualquier tipo de agua.

Características	SKE4-E05M	SKE4-E10M	SKE4 - E20M	SKE4 - E30M
Producción de vapor	5 kg/h	10 kg/h	20 kg/h	30 kg/h
Potencia	3,7 kW	7,5 kW	15 kW	22 kW
Intensidad	16 A	11 A	22 A	33 A
Salida de vapor	1 * 35 o	1 * 35 o	1 * 51 o	1 * 51 o
Alimentación	230 V/I/50 Hz	400 V/III/50 Hz	400 V/III/50 Hz	400 V/III/50 Hz
Dimensiones	584x492x352 mm	813x565x381 mm	813x565x381 mm	813x565x381 mm
Peso	29 kg	44 kg	44 kg	44 kg

Charmex S.A.
Oficina central y almacén
 Calle Venezuela nº 35
 08019 Barcelona

Más información



Información de contacto

