CHARMEX S.A.

neptronic

NEPTRONIC SKS4

· Capacidades de 17-1250 lb/hr (8-570 kg/hr) de vapor
· Presión de vapor de caldera de 5 a 15 psi (34,5 a 103 kPa)
· Intercambiador de calor de acero inoxidable 316
· El sistema integral de gestión de básculas.
· Disponible con comunicación BACnet MS/TP o Modbus
· Módulo ethernet opcional para BACnet IP o Modbus IP.

Respetuoso con el medio ambiente

Mantenimiento sencillo en cuestión de minutos

Con desagües para el drenaje del agua

SKS4 - HUMIDIFICADOR DE VAPOR POR VAPOR

El humidificador SKS4 proporciona vapor sin productos químicos mediante el uso de una caldera central in situ o una estación generadora de vapor como fuente de calor. El vapor crudo bajo presión de la caldera proporciona la energía para producir vapor limpio y esterilizado a través de un intercambiador de calor.

Características	SKS4-100	SKS4-130	SKS4-190	SKS4-290
Producción de vapor	15 -45 kg/h	19 - 59kg/h	28 - 56 kg/h	49-132 kg/h
Potencia	-	-	-	-
Intensidad	-	-	-	-
Salida de vapor	1 * 76 o	1 * 76 o	1 * 76 o	1 * 100 o
Alimentación	230 V/l/50 Hz	230 V/l/50 Hz	230 V/l/50 Hz	230 V/l/50 Hz
Dimensiones	665x1160x500 mm	665x1160x500 mm	750x1165x580 mm	665x1200x500 mm
Peso	221 kg	221 kg	263 kg	280 kg

Charmex S.A.
Oficina central y almacén
Calle Venezuela nº 35
08019 Barcelona

Más información
charmex.info
Charmex S.A.

Información de contacto
93 303 44 06
charmex@charmex.info