

RO -3 | RO - 3 PUMP | RO - 15

ÓSMOSIS INVERSA RESIDENCIAL

La gama de ósmosis inversa abarca desde la serie doméstica hasta la gama industrial, con un amplio abanico de producciones de permeado.

La gama doméstica incluye los modelos RO-3 y RO-15.

Estos equipos incluyen 5 etapas para la producción de agua pura, con bajo contenido en sales: filtración 5 µm, carbón GAC, carbón block, membrana ósmosis y post-filtro antibacterias nanopartículas. Incorporan un depósito presurizado (RO-3), manómetro, llaves y kit de instalación. Opcionalmente con bomba (RO-3 PUMP).



<p>Compatibles con: Humidificadores</p>	<p>Capacidad de producción</p> <p>3 - 15 L/H</p>
---	--

Características Técnicas	RO-3	RO-3 PUMP	RO-15
Producción	3 L/h	3 L/h	15 L/h
Potencia nominal	-	-	-
Conversión	-	-	-
Acumulador presurizado	-	-	-
Presión de trabajo	2,5 - 4,2 Bar	1 - 3 Bar	1 - 3 Bar
Número de etapas	5 etapas	5 etapas	5 etapas
TDS de entrada máximo	1.000 ppm	1.000 ppm	1.000 ppm
Alimentación (Hz)	-	-	-
Dimensiones Al x An x Fon	420 x 405 x 145 mm	460 x 365 x 210 mm	520 x 370 x 215 mm